

BATON airsoft SBD キット取り付け方法

『BATON airsoft SBD キット』は、モーターに装着することによりモーターの逆起電流を抑制し、電動ガンのスイッチの摩耗を低減することが出来ます。装着方法を間違えるとSBDが破損しますので、装着前に下記をご購読いただければ幸いです。

～SBD 収納位置～

BATON airsoft SBD キットは様々な機種に対応できるように、長めの配線となっています。まず、収納位置を確認し、適切な長さに配線をカットします。装着位置によって、プラスとマイナスの配線で違う長さにしたほうが確実です。

| M4/MP5 など、Ver.2 メカボの場合 | AK など、Ver.3 メカボの場合 |
|---|---|
|  |  |
| M4 などの Ver.2 メカボの場合はグリップのスペースに余裕があるので、モーターの側面に収納します。機種によりモーター配線の取り回しが異なりますので、モーター配線を避けられる位置に収納してください。 | Ver.3 メカボの場合、特に AK はグリップ内のスペースがないので、モーターホルダーの下部の空きスペースに設置します。※モーターホルダーとのスペースが狭いので、後述の装着方法の「端子」は使えません。 |

～SBD のモーターへの装着方法～

SBD の装着の際、必ずプラスマイナスをご確認ください。ブラシ基部が赤く塗ってある、もしくは「+」の記載があるほう側がプラスで、SBD キットの赤色の配線を装着します。逆に装着すると、モーターは動きませんし、SBD は破損します。

| はんだ付け (推奨) | 付属の端子を使用 | 端子の使用不可 |
|---|--|---|
|  |  |  |
| ブラシホルダーの端部のメッキをヤスリをかけて剥し、配線を直接はんだ付けします。上記で確認した収納に合わせた方向に配線をはんだ付けて下さい。 | 付属の端子を配線に圧着し、ブラシホルダー固定ネジに共締めします。ただし、ブラシホルダー固定ネジが絶縁されているタイプのモーターは、ショートしてSBDが破損するので付属の端子によるネジへの装着は使用出来ません。 | 写真のように (左は G&P M120 モーター)、ブラシホルダー固定ネジが絶縁されているモーターは、付属の端子を使って固定ネジにSBDを装着することは出来ません。配線をはんだ付けして装着してください。 |

■お問い合わせ：株式会社バトン Trading (Gunsmithバトン本店)

埼玉県入間郡三芳町北永井 395-2 TEL 049-293-2199 メール info@gunsmithbaton.com ※営業時間 10~18 時 日曜祝日定休